

## Создание простейшего HTML-документа

1. Создайте каталог, в котором будете сохранять свой сайт.
2. Откройте приложение Блокнот. Введите следующий текст:

```
<html>
<head>
<title >Моя первая WEB-страница </title>
</head>
<body>
Здравствуйте! Меня зовут (введите имя и фамилию). Это моя
первая страница.
<br>
Добро пожаловать! :)
</body >
</html>
```

3. Сохраните документ в свою папку, присвоив ему имя *index.html* (обратите внимание на расширение файла!)
4. Теперь откроем, *Internet Explore* (не закрывайте Блокнот).

*Файл - Открыть - кнопка Обзор - index.html*

Обратите внимание, что в строке заголовка браузера отображается текст, заключенный между тегами *<title>...</title>*, а в окне браузера отобразился текст, заключенный между тегами *<body>...</body>*.

5. Если мы что-то изменили в *index.html* документе (в Блокноте), то, чтобы посмотреть как это выглядит в *Internet Explorer*, надо нажать в *Internet Explorer* кнопку *Обновить* (тоже самое касается других браузеров)

*Если изменений не видно, то это значит, что вы где-то что-то неправильно написали, или забыли сохранить документ.*

## Теги форматирования текста

1. Измените в окне программы *Блокнот* файл *HTML* с применением тега `<B>` отображения текста полужирным начертанием:

```
<html>
<head>
<title> Моя первая WEB-страница </title>
</head>
<body>
Здравствуйте! Меня зовут (введите имя и фамилию). Это моя первая страница.
<br>
Добро пожаловать! :)
<b>Это полужирный текст</b>
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст

➤ просмотрите с помощью браузера полученную Web-страницу

2. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<I>` отображения текста курсивом:

```
...
<b>Это полужирный текст</b>
<p><i>Выделение курсивом</i>
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями

➤ перейдите в браузер и выполните команду *Вид/Обновить*

3. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<TT>` отображения текста моноширинным шрифтом:

```
...
<p><i>Выделение курсивом</i>
<p><tt>Это моноширинный шрифт</tt>
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями

➤ просмотрите Web-страницу с изменениями

4. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<U>` отображения текста подчеркнутым:

```
...
<p><tt>Это моноширинный шрифт</tt>
<p><u>Пример подчеркивания текста</u>
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

5. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<STRIKE>` отображения текста перечеркнутого горизонтальной линией:

```
...
<p><u>Пример подчеркивания текста</u>
<p><strike>Пример зачеркнутого текста</strike>
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

6. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<BIG>` отображения текста шрифтом большего размера:

```
...
<p><strike>Пример зачеркнутого текста</strike>
<p>Шрифт<big> большего</big> размера
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

7. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<SMALL>` отображения текста шрифтом меньшего размера:

```
...
<p>Шрифт<big> большего</big> размера
<p>Шрифт<small> меньшего</small> размера
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

8. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<SUB>` отображения текста ниже уровня строки (нижний индекс):

```
...
<p>Шрифт<small> меньшего</small> размера
<p>Пример шрифта для<sub> нижнего</sub> индекса
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

9. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега `<SUP>` отображения текста выше уровня строки (верхний индекс):

```
...
<p>Пример шрифта для<sub> нижнего</sub> индекса
<p>Пример шрифта для<sup> верхнего</sup> индекса
</body>
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

10. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением вложенных тегов форматирования текста:

```
...  
<p>Пример шрифта для<sup> верхнего</sup> индекса  
<p>А здесь текст<b><i> полужирный и курсивный</i></b>  
</body>  
</html>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

11. По аналогии самостоятельно напишите строку с оформлением В *Восточной Сибири* расположено удивительное озеро Байкал.

12. Окрасьте слова «Добро пожаловать» в красный цвет.

```
<font color="#CC0000">Добро пожаловать! :)</font>
```

Теперь попробуйте вместо *CC0000* подставить другие значения цветов (воспользуйтесь таблицей *Основные (стандартные) цвета*).

13. Измените тег *<body>*, добавив атрибут:

```
<body text="#336699">
```

Весь текст страницы стал синим, кроме текста, для которого мы специально прописали *<font></font>* (если цвет в *<body>* не задавать, то по умолчанию он будет черным).

14. Цвет фона устанавливается в тэге *<body>*:

```
<body bgcolor="#000000">
```

Что изменилось? Раскрасьте фон любым другим цветом (воспользуйтесь таблицей *Основные (стандартные) цвета*)

15. Если цвет в *<body>* не указывать, то по умолчанию он будет белым,

```
<body text="#336699" bgcolor="#000000">
```

**Обратите внимание:** мы одновременно можем прописать в тэге *<body>* и цвет текста в документе, и цвет фона.

**Рекомендации:** Не злоупотребляйте яркими фонами (желтым, красным, салатным, ну, и черным с яркой смесью текста на нем). Не следует также употреблять слишком много различных цветов страничке, это, как и яркий фон, отвлекает от содержания, мешает прочтению и выставляет тебя самого в не лучшем свете.